KERN SFE 300K-1LNM

Balance plateforme avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	SFE 300K-1LNM
Model-Serie	SFE
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761244726
Modèle prédécesseur	SFE 300K-1LM; SFE 300K-1LNM-2.021a
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 kg
Lecture	0,1 kg
Poids net	20,2 kg
Taille de la plate-forme	650×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	650×500×139 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	195×118×83 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	650×500 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	650×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	IP65
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	22 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h

KERN SFE 300K-1LNM

Balance plateforme avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65, homologation en option

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	300 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	299,9 kg
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.050×675×250 mm
Poids brut	24 kg
Poids net	22 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3496
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,05 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,05 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification	
Valeur de vérification (e)	0,1 kg
Charge minimale (Min)	2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-129
Vérification	965-229

Les fonctions

Standard



Option



Factory

