KERN OZP 158

Professionnel et performant grâce une grande plage de grandissement, à un éclairage puissant et au système optique de premier choix



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OZP 158
Model-Serie	OZP-15
Assortment	Microscopes et métrologie optique
Segment	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à stéréo Zoom
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761504523
Modèle prédécesseur	OZM 544; OZP 558
Date de début prévue	2027K -1HJ
Numéro de tarif douanier	90119000
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Greenough
Tube	Trinoculaire
Oculaire	Oculaire HSWF 10x / Ø 23 mm avec traitement antifongique, point oculaire élevé
Objectives	0,65x - 5,5x
Illumination	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Angle du tube	45°
Rotation du tube	Oui
Stand type	Pilier
Stand area	290×240 mm
Holder diameter	76 mm
Distance oculaire (max)	76 mm
Distance oculaire (min)	54 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macrométrique
Visual field min	4,2 mm
Visual field max	35,4 mm
Working distance	105 mm
Sample height max	90 mm
Dimensions (L×P×H)	380×235×450 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation intégré
Tension d'entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A
Fiche d'alimentation	Câble d'alimentation froid
Classe de protection	Classe de protection I - conducteur de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales

KERN OZP 158

Professionnel et performant grâce une grande plage de grandissement, à un éclairage puissant et au système optique de premier choix

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	515×305×425 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	3.845,04 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	136,395 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2.520,06 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Oui

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3 W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	3 W
Variable	Éclairage incident + Éclairage transmis, séparé

Les fonctions

Standard

