KERN ORL 94IN

Rifrattometro digitale con scale preinstallate per la misurazione dell'indice di rifrazione e il campo di applicazione Industria/autoveicoli



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	ORL 94IN
Modello-Serie	ORL-B
Assortment	Microscopi e metrologia ottica
Segment	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometri digitali
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761489448
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	90275000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Scala	Refractive index Brix EG EG (%) EG G11/G12 (°C) PG PG (%) PG G13 °C CW BF
Scala Gamma	1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -50,0 °C - 0,0 °C -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -50,0 °C - 0,0 °C -60,0 °C - 0,0 °C 1,000 kg/l - 1,500 kg/l
ATC	Yes

Dati tecnici - Costruzione	
Protezione IP	IP43
Tipo	Rifrattometro da tavolo
Scala di visualizzazione	Digitale
Auto-Off	3 min
Materiale del prisma	Zaffiro
Coperchio del prisma	Yes
Dimensioni (L×P×H)	180×100×55 mm

Dati tecnici - Display	
Display a colori	Yes

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Tensione di ingresso	100-240V AC 50/60Hz 0,35A
Spina di alimentazione	USB-B
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile

KERN ORL 94IN

Rifrattometro digitale con scale preinstallate per la misurazione dell'indice di rifrazione e il campo di applicazione Industria/autoveicoli

Caricabatterie	Yes
Vano batteria	Interno - con coperchio
Interfacce	USB 2.0

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di misurazione	Riflessione totale
Temperatura di misura min	0 °C
Temperatura di misura massima	40 °C
Lettura	0,0001 nD 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 °C 0,001 kg/l
Precisione	0,0002 nD 0,1 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 °C 0,005 kg/l
Misura di media	Yes
Media della quantità misurata	15

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	300×150×100 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,40 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	20 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1 g
Tempo di consegna	2 d

Dati tecnici - Verifica


RAEE	Yes

Servizi opzionali

Calcolo ISO	961-290

Funzioni

Standard



Option

