KERN SFB 20K2HIP

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con protezione IP65/IP67 e display alto



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	SFB 20K2HIP
Modello-Serie	SFB
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761247857
Modello precedente	SFB 20K2HIP-2.017a; SFB 20K2HIP-2.020a
Data di inizio prevista	2021-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	20 kg
Leggibilità	0,002 kg
Peso netto	7,5 kg
Dimensioni della piattaforma	300×240 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	0 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	300×240×107 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	266×165×96 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	300×240 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	300×240 mm
Lunghezza cavo indicatore	3 m
Montaggio a parete	Yes
Indicatore di protezione IP	IP65
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	52 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	110 V - 230 V AC
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	35 h
Interfacce	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 (optional, factory)

KERN SFB 20K2HIP

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con protezione IP65/IP67 e display alto

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,002 kg
Leggibilità	0,002 kg
Peso di regolazione consigliato	20 kg (M1)
Ripetibilità	0,002 kg
Risoluzione	10.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Intervallo di tara	-20 kg
Tempo di riscaldamento	30 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	G;Hj, tJ;kg;lb;lb:oz
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	95 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	10 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	695×415×225 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	2800
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1.140 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1.140 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-128

Funzioni

Standard



Option



Factory

