KERN FPB 30K-3

Robusta bilancia da banco con classe di protezione IP68/IP69K e visualizzazione Checkweighing



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	FPB 30K-3
Modello-Serie	FPB
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance per alimenti
Gruppo di prodotti	Bilance da banco
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761488489
Modello precedente	WTB 30K-3N
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	30 kg
Leggibilità	0,002 kg

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Sì
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	190×230 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	190×230 mm
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	288×233×102 mm
Involucro del materiale	Acciaio inossidabile, plastica

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tempo di ricarica	4 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	500 h

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,006 kg
Peso di regolazione consigliato	30 kg (M1)
Ripetibilità	0,002 kg
Unità di pesata	G;kg;lb;lb:oz;oz;PCS;tJ
Numero di campi di pesatura	1
Sistema di pesatura	Estensimetro

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	85 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	5 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	340×295×165 mm
Peso lordo	3,4 kg
Peso netto	2,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	3481
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	540 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	540 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	15.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	2 g
Peso minimo del pezzo	20 g

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-128

Funzioni

Standard



Option

