KERN PCJ 6000-1M-Prepack

La soluzione completa per i processi di preconfezionamento, opzionalmente con omologazione





Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PCJ 6000-1M-Prepack
Modello-Serie	PCJ-Prepack
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761484115
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Sì
Paese di origine	IN
Distribuzione selettiva	0

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	6.000 g
Leggibilità	0,1 g
Ripetibilità	0,1 g
Peso minimo del pezzo	2 g
Superficie di pesata (d)	150×170 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	163×245×80 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	150×170 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	4×15 V AA
Tempo di funzionamento	20 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso interno (manuale)
Peso minimo (USP)	200 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s

KERN PCJ 6000-1M-Prepack

La soluzione completa per i processi di preconfezionamento, opzionalmente con omologazione

Intervallo di tara	6.000 g
Tempo di riscaldamento	120 min

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	15 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	235×365×175 mm
Peso lordo	3,4 kg
Peso netto	2,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	340 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	340 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	340 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	30.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	200 mg

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica (e)	1 g
Carico minimo (Min)	5 g

Possibilità di verifica da parte di KERN	Sì
Classe di verifica	II

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-128
Verifica	965-217

Funzioni

Standard



Option



Factory

