KERN DBS 60-3

Determinador de humedad con sistema de pesaje Single-Cell de alta calidad para una estabilidad, fiabilidad y velocidad de respuesta excelentes



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	DBS 60-3
Serie de modelos	DBS
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Analizadores de humedad
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761124226
Fecha de inicio prevista	2012-1HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Yes
País de origen	PH

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	60 g
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,001 g

Datos técnicos - Construcción	
Nivel de burbuja	Yes
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	Yes
Dimensiones totales montado (AnxPrxAl)	204×336×167 mm
Superficie de pesaje (d)	95 mm

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	15 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Interfaz	RS-232 de serie;USB-Device

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,003 g
Capacidad de medición [Max]	200 °C
Peso mínimo (USP)	2 g
Legibilidad (humedad)	0,01%
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,001 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s
Rango de tara	60 g
Tiempo de calentamiento	120 min
Capacidad de pesaje	60 g

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	85 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C

Temperatura ambiente mínima	5 °C
Humedad mínima	5 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	347×470×373 mm
Peso bruto	7 kg
Peso neto	4,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	297 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	1,11 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	50 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	208 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Análisis de humedad

Temperatura mínima de secado	50 °C
Temperatura máxima de secado	200 °C

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-127
Calibración de temperatura ISO	964-305

Funciones

Standard



Option

