KERN IFS 6K-3SM

Balance compteuse industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 60.000 points, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	IFS 6K-3SM
Model-Serie	IFS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances compteuses
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761208858
Modèle successeur	IFS 6K-3M
Date de début prévue	2018-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
Statut du modèle	Yes
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	3 kg;6 kg
Lecture	0,001 kg;0,002 kg
Résolution du comptage	60.000
Poids minimum de la pièce	1 g
Poids net	3,73 kg
Taille de la plate-forme	230×230 mm

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	230×230 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	230×230 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	16,5 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	18 h
Batterie rechargeable	Batterie en option (factory)
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,001 kg;0,002 kg

KERN IFS 6K-3SM

Balance compteuse industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 60.000 points, homologation en option

Lecture	0,001 kg;0,002 kg
Poids d'ajustement recommandé	6 kg (M1)
Répétabilité	0,001 kg;0,002 kg
Résolution	3.000, 3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	6 kg
Temps de préchauffage	10 min; 10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	500×330×230 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	3,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	2 kg
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	60.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	100 mg
Poids minimum de la pièce	1 g

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,001 kg;0,002 kg
Charge minimale (Min)	0,02 kg;0,04 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228

Les fonctions

Standard



Option



Factory

