# KERN IFS 100K-3L

Balanza industrial con cómodo teclado numérico para facilitar la introducción de datos, resolución de contaje 60.000 puntos



| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | IFS 100K-3L |
| Serie de modelos | IFS |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas industriales |
| Grupo de productos | Balanzas cuentapiezas |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761144842 |
| Fecha de inicio prevista | 2013-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 75 kg;150 kg |
| Legibilidad | 0,001 kg;0,002 kg |
| Resolución de recuento | 60.000 |
| Peso mínimo por pieza | 25 g |
| Peso neto | 19,9 kg |
| Tamaño de la plataforma | 650×500 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Nivel de burbuja | Yes |
| Pies de tornillo giratorios | Yes |
| Superficie de pesaje (d) | 650×500 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 650×500 mm |
| Indicador de protección IP | Sin protección IP |
| Plataforma de protección IP | Sin protección IP |
| Célula de carga con protección IP | IP65 |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 16,5 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK;US |
| Tiempo de carga | 12 h |
| Tensión de entrada | 100-240V~ 50/60Hz 190mA |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 18 h |
| Batería recargable | Acumulador opcional (factory) |
| Interfaz | RS-232 de serie |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,006 kg;0,01 kg |
| Legibilidad | 0,001 kg;0,002 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 150 kg (F2) |
| Repetibilidad | 0,001 kg;0,002 kg |
| Resolución | 75.000, 75.000 |

# KERN IFS 100K-3L

Balanza industrial con cómodo teclado numérico para facilitar la introducción de datos, resolución de contaje 60.000 puntos

| | |
|---|---|
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 2 s |
| Rango de tara | 150 kg |
| Tiempo de calentamiento | 120 min; 120 min |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Unidades de pesaje | Kg |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 0 °C |
| Humedad mínima | 0 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 1.045×660×240 mm |
| Peso bruto | 26 kg |
| Peso neto | 20 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 2,3 kg |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 2,3 kg |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 60.000 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 2,5 g |
| Peso mínimo por pieza | 25 g |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-129 |

## Funciones

### Standard




### Option




### Factory

