# KERN FPE 30K-2M

Balanza de mesa básica con plato de pesaje de acero inoxidable y función checkweighing, homologación opcional




| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | FPE 30K-2M |
| Serie de modelos | FPE |
| Assortment | Escalas |
| Segment | Balanzas de alimentos |
| Grupo de productos | Balanzas de mesa |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761488625 |
| Fecha de inicio prevista | 2025-2HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 30 kg |
| Legibilidad | 0,01 kg |
| Valor de verificación (e) | 0,01 kg |
| Carga mínima (Min) | 0,2 kg |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Nivel de burbuja | Yes |
| Pies de tornillo giratorios | Yes |
| Superficie de pesaje (d) | 190×230 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 190×230 mm |
| Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl) | 288×233×102 mm |
| Material carcasa | Acero inoxidable, plástico |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 25 mm |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Adaptador de red/adaptador incluido | EURO |
| Tiempo de carga | 4 h |
| Tensión de entrada | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 500 h |
| Batería recargable | Acumulador opcional |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,03 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 30 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,01 kg |
| Unidades de pesaje | G;kg;PCS |
| Número de rangos de pesaje | 1 |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales |
|---|

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 85 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 5 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 340×295×165 mm |
| Peso bruto | 2,8 kg |
| Peso neto | 1,8 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 1,1 kg |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 550 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 3.000 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 10 g |
| Peso mínimo por pieza | 100 g |

## Datos técnicos - Verificación


| | |
|---|---|
| Verificación por KERN posible | Yes |
| Clase de verificación | III |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-128 |
| Verificación | 965-228 |

## Funciones

### Standard




### Option




### Factory

