KERN RPB 3K3DM

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	RPB 3K3DM
Modello-Serie	RPB
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance per alimenti
Gruppo di prodotti	Bilance per il calcolo dei prezzi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761252158
Data di inizio prevista	2022-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238125
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	1.500 g;3.000 g
Leggibilità	0,5 g;1 g
Valore di verifica (e)	0,5 g;1 g
Carico minimo (Min)	10 g

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	204×263 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	204×263 mm
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	283×318×110,3 mm
Involucro del materiale	Plastica

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	15 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	nessuna batteria
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	60 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 3 g;6 g
Leggibilità	0,5 g;1 g
Peso di regolazione consigliato	3 kg (M1)
Ripetibilità	1 g;2 g
Unità di pesata	G
Numero di campi di pesatura	2
Sistema di pesatura	Estensimetro

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %

Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	510×342×196 mm
Peso lordo	3,6 kg
Peso netto	2,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	350 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	350 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica


Valore di verifica E	0,5 g;1 g
Carico minimo Min	10 g
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-127
Verifica	965-227

Funzioni

Standard



Option



Factory

