
KERN BIC 3T-3L

Balanza de suelo de alta resolución con 2×3000 [d] y una inmejorable relación de calidad y precio



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	BIC 3T-3L
Serie de modelos	BIC
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de suelo
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761193208
Fecha de inicio prevista	2017-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	1.500 kg;3.000 kg
Legibilidad	0,5 kg;1 kg
Peso neto	155 kg
Tamaño de la plataforma	1.500×1.500 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	235×114×51 mm
Plato de pesaje del material	Acero con revestimiento en polvo
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	1.500×1.500 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	1.500×1.500 mm
Longitud del cable del indicador	5 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	1.500×1.500×108 mm
Plataforma de protección IP	IP67
Célula de carga con protección IP	IP67

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	4×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	60 h
Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 1,5 kg;3 kg
Legibilidad	0,5 kg;1 kg
Peso de ajuste recomendado	3.000 kg (M1)
Repetibilidad	0,5 kg;1 kg
Resolución	3.000, 3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s

KERN BIC 3T-3L

Balanza de suelo de alta resolución con 2×3000 [d] y una inmejorable relación de calidad y precio

Rango de tara	-3.000 kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg;lb
conexión de la célula de carga	4 conductores

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1.550×1.550×265 mm
Peso bruto	180 kg
Peso neto	155 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - papel	1,36 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	0 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	9 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	43,58 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	3 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-132

Funciones

Standard



Option

