KERN PCJ 6000-1M-Prepack

La solución completa para procesos de preenvasado, homologación opcional





Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	PCJ 6000-1M-Prepack
Serie de modelos	PCJ-Prepack
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas de precisión
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761484115
Fecha de inicio prevista	2025-1HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Sí
País de origen	IN
Distribución selectiva	0

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	6.000 g
Legibilidad	0,1 g
Repetibilidad	0,1 g
Peso mínimo por pieza	2 g
Superficie de pesaje (d)	150×170 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	163×245×80 mm
Nivel de burbuja	Sí
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	Sí
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	150×170 mm
Indicador de protección IP	Sin protección IP

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	21 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	4×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	20 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	8 h
Tensión de entrada	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	48 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso interno (manual)
Peso mínimo (USP)	200 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s

KERN PCJ 6000-1M-Prepack

La solución completa para procesos de preenvasado, homologación opcional

Rango de tara	6.000 g
Tiempo de calentamiento	120 min

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	15 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	235×365×175 mm
Peso bruto	3,4 kg
Peso neto	2,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	340 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	340 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	340 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento	
Resolución de recuento	30.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	200 mg

Datos técnicos - Verificación	
Valor de verificación (e)	1 g
Carga mínima (Min)	5 g
Verificación por KERN posible	Sí
Clase de verificación	II

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-128
Verificación	965-217

Funciones

Standard



Option



Factory

