KERN CDS 60K0.2

Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage 300.000 points, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	CDS 60K0.2
Model-Serie	CDS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances compteuses
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761487925
Modèle prédécesseur	CDS 60K2-2.021a; CDS 60K2-2.024a
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	DE

Données techniques - Primaire	
Portée Max	60 kg
Lecture	0,0002 kg
Résolution du comptage	300.000
Poids minimum de la pièce	2 g
Poids net	11,7 kg
Taille de la plate-forme	500×400 mm

Données techniques - Construction	
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du boîtier (LxPxH)	225×115×60 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Yes
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	500×400 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,0006 kg
Poids d'ajustement recommandé	60 kg (F1)

KERN CDS 60K0.2

Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage 300.000 points, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

Répétabilité	0,0002 kg
Résolution	300.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Ct;dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition


Dimensions de l'emballage (L×P×H)	930×550×210 mm
Poids brut	13 kg
Poids net	12 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	800 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage


Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	200 mg

Les fonctions

Standard



Option



Services en option

DAkkS Calibrage	963-129