KERN HFD 10T-3IP

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione, anche classe di protezione IP67



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	HFD 10T-3IP
Modello-Serie	HFD
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia per gru
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761229587
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238920
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3.000 kg;6.000 kg;12.000 kg
Leggibilità	1 kg;2 kg;5 kg
Peso netto	21 kg
Bilancia pensile (A)	194 mm
Bilancia pensile (B)	129 mm
Bilancia pensile (C)	160 mm
Bilancia pensile (D)	584 mm
Scala sospesa (E)	521 mm
Bilancia pensile (F)	82,5 mm
Bilancia pensile (G)	82,5 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Involucro del materiale	Alluminio fuso
Frequenza di misurazione interna	10 Hz
TUEV (TÜV)	Yes

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	30 mm
Retroilluminazione	LED bianco

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	1×12V,Type 23A
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	110 V - 240 V AC
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	70 h

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 2 kg;4 kg;10 kg
Leggibilità	1 kg;2 kg;5 kg
Peso di regolazione consigliato	12.000 kg (M1)
Ripetibilità	1 kg;2 kg;5 kg
Risoluzione	3.000, 3.000, 2.400
Intervallo di tara	11.995 kg
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min; 10 min
Unità di pesata	Kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione


Dimensioni imballo (L×P×H)	720×270×270 mm
Peso lordo	24 kg
Peso netto	22 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	3481
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1 kg
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-133H

Funzioni

Standard



Option

