KERN RIB 10K-3M

Balanza de tienda de alta calidad con memoría de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	RIB 10K-3M
Serie de modelos	RIB
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas peso-precio
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761190320
Fecha de inicio prevista	2016-1HJ
Número del arancel aduanero	84238125
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	6 kg;15 kg
Legibilidad	0,002 kg;0,005 kg
Valor de verificación (e)	0,002 kg;0,005 kg
Carga mínima (Min)	0,04 kg;0,1 kg

Datos técnicos - Construcción	
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	294×225 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	294×225 mm
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	325×340×120 mm
Material carcasa	Plástico
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	18 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	sin batería
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK
Tiempo de carga	14 h
Tensión de entrada	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	80 h

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,002 kg;0,005 kg
Legibilidad	0,002 kg;0,005 kg
Peso de ajuste recomendado	10 kg (M1); 5 kg (M1)
Repetibilidad	0,002 kg;0,005 kg
Unidades de pesaje	Kg
Número de rangos de pesaje	2
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

KERN RIB 10K-3M

Balanza de tienda de alta calidad con memoría de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %


Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	380×380×155 mm
Peso bruto	4,6 kg
Peso neto	3,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	118 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	550 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	35 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	95 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación	
Valor de verificación E	0,002 kg;0,005 kg
Carga mínima Min	0,04 kg;0,1 kg
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-128
Verificación	965-228

Funciones

Standard



Option



Factory

