FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
HDB 10K10N

Fecha: 07.03.2026

ESPANOL



Práctica balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPANOL

DESCRIPCIÓN

- La balanza cumple con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
- Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
- Tampoco podrá renunciar a ella en el ámbito privado para la determinación de pesos de pescado, caza, frutas, piezas de bicicleta, maletas etc.
- Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
- Gancho, acero, plegable, Incluido en el alcance de suministro
- Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	HDB 10K10N
Serie de modelos	HDB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas colgantes
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761135536
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	10 kg

Legibilidad	0,01 kg
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	72×25×105 mm
Peso neto	0,189 kg

Datos técnicos - Construcción

Material carcasa	plástico
Dimensiones carcasa	72×25×105 mm
Frecuencia de medición interna	5 Hz
Material gancho de carga	acero
TUEV (TÜV)	yes
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	12 mm
Luz de fondo	no

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	2×1.5 V AAA
Tiempo de funcionamiento	100 h
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	100 h

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,03 kg
Legibilidad	0,01 kg
Peso de ajuste recomendado	10 kg (M1)
Repetibilidad	0,01 kg
Resolución	1.000
Tiempo de calentamiento	10 min
Unidades de pesaje	kg;lb;N

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	90 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	225×150×70 mm
Peso bruto	0,45 kg
Peso neto	0,20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	17 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	690 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	1 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	77 g

ESPANOL

Elementos de embalaje - por peso - madera	16 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128H

FUNCIONES

Standard



Option



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
CH-A01N	Platillo de tara KERN CH-A01N
346-77	Peso de control KERN 346-77

SERVICIOS

Modelo	Descripción
963-128H	Calibración DAkkS 963-128H
961-248	Ajuste para el lugar de instalación 961-248
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
RHDB-4002	Lámina de teclado RHDB-4002
RHDB-8001	Tapa del compartimento de las pilas RHDB-8001

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	Peso neto
HDB 10K10N	10 kg	0,01 kg	72×25×105 mm	0,189 kg
HDB 5K5N	5 kg	0,005 kg	72×25×105 mm	0,189 kg
HDB 30K-2XL	30 kg	0,02 kg	101×25×107 mm	0,19 kg
HDB 10K-2XL	15 kg	0,01 kg	101×25×107 mm	0,19 kg

ESPANOL