KERN NIB 300K-1

Balanza de tránsito compacta y robusta – con una movilidad especial gracias a la agarradera, con ruedas y de ligera construcción



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	NIB 300K-1
Serie de modelos	NIB
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de suelo
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761244214
Fecha de inicio prevista	2021-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	300 kg
Legibilidad	0,1 kg
Peso neto	40 kg
Tamaño de la plataforma	800×800 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	235×114×51 mm
Plato de pesaje del material	Acero con revestimiento en polvo
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	800×800 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	800×800 mm
Longitud del cable del indicador	5 m
Montaje en pared	Yes
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	1.000×1.000×40 mm
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	IP67
Célula de carga con protección IP	IP67

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	4×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	60 h
Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,3 kg
Legibilidad	0,1 kg
Peso de ajuste recomendado	300 kg (M1)
Repetibilidad	0,1 kg
Resolución	3.000

KERN NIB 300K-1

Balanza de tránsito compacta y robusta – con una movilidad especial gracias a la agarradera, con ruedas y de ligera construcción

Rango de tara	-299,9 kg
Tiempo de calentamiento	10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg;lb
conexión de la célula de carga	4 conductores

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	5 %

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1.135×1.060×200 mm
Peso bruto	65 kg
Peso neto	40 kg
Método de envío	Transporte
Elementos de embalaje - por peso - madera	22 kg
Plazo de entrega	3 d

Servicios opcionales	
DAkkS Calibración	963-129

Funciones

Standard



Option

