KERN CCS 300K0.1

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabili 999.999

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	CCS 300K0.1
Modello-Serie	CCS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistemi di conteggio
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761104648
Data di inizio prevista	2009-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario	
Risoluzione del conteggio	3000000
Peso minimo del pezzo	1 g
Peso netto	23,7 kg
Dimensioni della piattaforma	650×500 mm
Scala di riferimento del peso in lettura	100 mg
Scala di lettura della quantità di peso	0,01 kg
Scala di riferimento del peso massimo	6 kg
Scala della quantità di peso massimo	300 kg

Dati tecnici - Costruzione	
Materiale dell'involucro	Plastica
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inossidabile
Livella a bolla d'aria	Sì
Piedi a vite girevoli	Sì
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	650×500 mm
Indicatore di protezione IP	IP23
Piattaforma di protezione IP	IP65
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	20 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	60 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di regolazione consigliato	300 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro

KERN CCS 300K0.1

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabili 999.999

Unità di pesata	Kg;lb
Bilancia di riferimento - Linearitá	200 mg
Bilancia per quantità - Linearitá	0,04 kg
Scala di riferimento per la ripetibilità	100 mg
Ripetibilità scala di quantità	0,01 kg

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	0 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	670×1045×545 mm
Peso lordo	30 kg
Peso netto	24 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	6,6 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	6,6 kg
Tempo di consegna	3 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	100 mg

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-129-128

Funzioni

Standard

CAL EXT · MEMORY · RS 232 · KCP PROTOCOL · PCS · SUM · TOL · MULTI · DMS · 3 DAYS

Option

ACCU · DAkkS +3 DAYS