KERN OBL 156

Microscopio a contrasto di fase di elevata qualità – pre-configurato specificamente con molte possibilità per un ampliamento flessibile



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OBL 156
Modello-Serie	OBL-15
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761267800
Modello precedente	OBL 155
Data di inizio prevista	2022-1HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Sì
Paese di origine	CN
Distribuzione selettiva	0

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Oculare	Oculare HWF 10x / Ø 20 mm con trattamento antifungino, punto oculare alto
Obiettivi standard	100x;4x;PH 10x;PH 40x
Qualità dell'obiettivo	Planare E infinito / Plan
Illuminazione	LED da 3W (luce trasmessa)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Tipo di tubo	Butterfly
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	Sì
Posizioni del nasello	4
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	Unilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Distanza di spostamento del tavolo	76 mm;52 mm
Tipo di condensatore	Condensatore contrasto di fase
Apertura del condensatore	1,25
Montaggio del condensatore	Fisso
Dimensioni (L×P×H)	394×185×377 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Spina di alimentazione	Spina cava, polo positivo interno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,5 mm, lunghezza 10 mm
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	420×275×450 mm
Peso lordo	8 kg
Peso netto	6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	2,012 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1.500,95 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	10,06 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	500,988 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Sì

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione	Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	3 W
Dimmerabile	Luce passante

Funzioni

Standard



Option

