KERN OBT 102

Le microscope à lumière transmise moderne pour les cours



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OBT 102
Model-Serie	OBT-1
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope fluorescent
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761228955
Modèle prédécesseur	OBS 103; OBS 113
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Finie
Tube	Monoculaire
Oculaire	Eyepiece WF 10x / Ø 18mm
Objectifs standard	10x;40x;4x
Qualité des objectifs	Achromatique
Illumination	1W LED (Durchlicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Angle du tube	45°
Rotation du tube	Yes
Positions de l'embout	4
Mécanisme de mise au point	Vis macro-/micrométrique coaxial
Entraînement fin minimum	0,0025 mm
Taille de la table	110×110×12 mm
Diaphragme d'ouverture	Yes
Type de condenseur	Abbe
Ouverture du condenseur	1,25
Montage du condenseur	Fixe
Dimensions (L×P×H)	195×147×325 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d’alimentation
Tension d'entrée	100 - 240 V
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible
Compartiment de la batterie	Interne - avec couvercle

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	400×280×195 mm

Poids brut	3,4 kg
Poids net	2,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	250 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	15 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	190 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	1 W
Variable	Éclairage transmis

Les fonctions

Standard



Option

