

BROCHURE PRODUIT

KERN 356-87

Date: 24.03.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML M2, 10 kg, Bloc, fonte laqué

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	356-87
Model-Serie	356
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M2 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761248298
Modèle prédécesseur	356-87-2019a
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 kg
Tolérance (OIML)	1,6 g
Boîtier aluminium	346-070-600

Données techniques - Construction

Dimensions	190×95×109 mm
Matériau	fonte laquée

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 kg
Classe OIML	M2
OIML conform	oui
Tolerance (OIML)	1,6 g

Density (kg/m ³)	7 100
Volume (cm ³)	1408,4507

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	190×95×109 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-644
-----------------	---------

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
346-070-600	Étui à protection en aluminium KERN 346-070-600

SERVICES

Modèle	Description
962-644	Étalonnage DAkkS KERN 962-644
962-644R	Réétalonnage DAkkS KERN 962-644R
952-644	Homologation KERN 952-644
920-30	Marquage avec des chiffres de frappe KERN 920-30
920-301	Marquage avec des chiffres de frappe (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-301,

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium
356-86	5 kg	800 mg	346-060-600
356-76	5 kg	800 mg	346-060-600
356-77	10 kg	1,6 g	346-070-600
356-87	10 kg	1,6 g	346-070-600
356-88	20 kg	3 g	346-080-600
356-78	20 kg	3 g	346-080-600
356-79	50 kg	8 g	-
356-89	50 kg	8 g	-