


BROCHURE DEL PRODOTTO**KERN
BFB 1T-4SNM**

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, opzionalmente con omologazione

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Piatto di pesata : superficie liscia, avvitato dall'alto, pertanto facile da sfilare, igienico e facile da pulire
- 4 celle di carico in acciaio legato, rivestite con silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
- Apparecchio indicatore: per dettagli vedi KERN KFB-TM
- Base da tavolo con montaggio a muro per l'apparecchio indicatore di serie
- Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	BFB 1T-4SNM
Modello-Serie	BFB

Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale

Codice EAN (Modello)	4045761194243
Modello precedente	BFB 1T-4SNM-2017a
Modello successivo	BFC 1.5T-4SM
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	1500 kg
Leggibilità	0,5 kg
Carico minimo (Min)	10 kg
Peso netto	105 kg
Dimensioni della piattaforma	1000×1000 mm

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	250×160×58 mm
Piastra di pesatura del materiale	acciaio, verniciato
Livella a bolla d'aria	sì
Piedi a vite girevoli	sì
Superficie di pesata (d)	1000×1000 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1000×1000 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Montaggio a parete	sì
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1000×1000×85 mm
Indicatore di protezione IP	nessuna protezione IP

Cella di carico con protezione IP	IP67
-----------------------------------	------

Dati tecnici - Display

Altezza del display	52 mm
Retroilluminazione	sì

Dati tecnici - Alimentazione

Batteria	nessuna batteria
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	10 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	35 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 1,5 kg
Leggibilità	0,5 kg
Peso di regolazione consigliato	1500 kg (M2)
Ripetibilità	0,5 kg
Risoluzione	3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Intervallo di tara	-1500 kg
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro

Unità di pesata	kg
connessione della cella di carico	4-conduttori

Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo	0 g
Tempo di consegna	2 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Verifica

Valore di verifica (e)	0,5 kg
Carico minimo Min	10 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	sì
Classe di verifica	III

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1110×1070×345 mm
Peso lordo	125 kg
Peso netto	105 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	100 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	580 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	28420 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-130
Verifica	965-230

FUNZIONI

Standard

CAL EXT	RS 232	KCP PROTOCOL	GLP PRINTER	PCS	SUM	TOL	MOVE
LC IP 67	JB IP 67	B MULTI	DMS	2 DAYS			

Option

DAkkS +3 DAYS

Factory

BT 2.0	ANALOG	ACCU	M +3 DAYS
--------	--------	------	-----------

ITALIANO

ACCESSORI

Modello	Descrizione
BFS-A07	Stativo KERN BFS-A07
KFB-A01	Funzionamento a batteria interno KERN KFB-A01
KFB-A02	Copertina rigida di protezione KERN KFB-A02
911-013	Stampante ad aghi KERN 911-013
PFB-A03	Alimentatore KERN PFB-A03
PFB-A02	Alimentatore KERN PFB-A02
PFB-A04	Alimentatore KERN PFB-A04
CFS-A03	Lampada luminosa KERN CFS-A03
CFS-A04	Interfaccia dati KERN CFS-A04
YKI-01	Adattatore Ethernet / RS-232 KERN YKI-01
YKN-01	Stampante ad aghi KERN YKN-01
BFB-A03	Cavo KERN BFB-A03
YKI-02	Adattatore RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11
BFS-A01N	Rampa KERN BFS-A01N
BFS-A03N	Intelaiatura per fossa KERN BFS-A03N
BFS-A06N	Coppia di piastre di fissaggio KERN BFS-A06N
KFB-A02S05	Copertina rigida di protezione KERN KFB-A02S05
YKP-02	Stativo KERN YKP-02
KFB-A04	Modulo analogico KERN KFB-A04
KFB-A03	Bluetooth set KERN KFB-A03
KFB-A05	Modulo analogico KERN KFB-A05
YKD-A02	Ampio display KERN YKD-A02
AFH 13	Convertitore KERN AFH 13
CFS-A01	Cavo di interfaccia CFS-A01
YKC-01	Stampante termica KERN YKC-01

SERVIZI

Modello	Descrizione
965-230	Omologazione / Valutazione della conformità secondo NAWI (2014/31/UE) KERN 965-

Modello	Descrizione
	230
963-130	Calibrazione DAkkS 963-130
961-250	Regolazione in luogo di installazione 961-250
969-517	Conferma della specifica del produttore (solo in abbinamento al certificato di calibrazione DAkkS) 969-517
970-107	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-107

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
KFB-A01	Funzionamento a batteria interno KERN KFB-A01
PFB-A03	Alimentatore KERN PFB-A03
PFB-A02	Alimentatore KERN PFB-A02
PFB-A04	Alimentatore KERN PFB-A04
RKFS-5001	Presca di collegamento KERN RKFS-5001
RKFPV20-9003	Rondella KERN RKFPV20-9003
RKFB-3001	Schermo LCD RKFB-3001
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11
KFP 1500V20SNM	Ponti di pesata KERN KFP 1500V20SNM
RKFPV20-8002	Libellula RKFPV20-8002
RKFP-5003	Cavo RKFP-5003
RKFP-1006	Cella di carico KERN RKFP-1006
RKFP-2001	RKFP-2001
RKFP-8005	Piede regolabile RKFP-8005
RKFB-TAM-4001	Lamina della tastiera KERN RKFB-TAM-4001
RKFB-TAM-8001	Copertura del display RKFB-TAM-8001
RKFB-TAM-2001	Consiglio principale RKFB-TAM-2001

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Capacità di pesatura	Leggibilità	Carico minimo (Min)	Peso netto	Dimensioni della piattaforma
BFB 1T-4SNM	1500 kg	0,5 kg	10 kg	105 kg	1000×1000 mm
BFB 1T-4NM	1500 kg	0,5 kg	10 kg	140 kg	1500×1250 mm