
KERN PFB 120-3

Bilancia di precisione a visualizzazione rapida con comoda filosofia di funzionamento - ora anche con funzione Checkweighing



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PFB 120-3
Modello-Serie	PFB
Assortment	Bilance
Segment	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761476257
Modello precedente	PFB 120-3-2.017a; PFB 120-3-2.023a
Data di inizio prevista	2024-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	120 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,002 g
Linearità	± 0,003 g
Peso minimo del pezzo	20 mg
Superficie di pesata (d)	80 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	210×315×90 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica
Superficie di pesata (d)	80 mm
Dimensioni del piatto di pesatura (diametro)	80 mm
Materiale paravento	Glas
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	6,5 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	72 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)
Interfacce	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

Dati tecnici - Sistema di misura

KERN PFB 120-3

Bilancia di precisione a visualizzazione rapida con comoda filosofia di funzionamento - ora anche con funzione Checkweighing

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,003 g
Peso minimo (USP)	4 g
Leggibilità	0,001 g
Peso di regolazione consigliato	100 g (F1)
Ripetibilità	0,002 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	30 °C
Temperatura ambiente minima	15 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	380×280×280 mm
Peso lordo	2,6 kg
Peso netto	1,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	379 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1,81 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	60.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	2 mg
Peso minimo del pezzo	20 mg

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-127

Funzioni

Standard



Option



Factory

