KERN OZL 464C832

Le microscope polyvalent flexible et abordable avec fonction zoom, solution numérique pour les écoles, les établissements de formation, les organismes de contrôle et les laboratoires.



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OZL 464C832
Model-Serie	OZL-S
Assortment	Microscopes et métrologie optique
Segment	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à stéréo Zoom
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761228849
Date de début prévue	2019-2HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Greenough
Tube	Trinoculaire
Objectives	0,7x - 4,5x
Illumination	LED 3W (lumière transmise)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Angle du tube	45°
Rotation du tube	Yes
Stand type	Pilier
Stand area	290×240 mm
Holder diameter	76 mm
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	55 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macrométrique
Visual field min	4,4 mm
Visual field max	28,6 mm
Working distance	105 mm
Sample height max	140 mm
Max resolution	0,0037 mm
Dimensions (L×P×H)	300×240×490 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation intégré
Tension d'entrée	100 - 240 V
Fiche d'alimentation	Câble d'alimentation froid
Classe de protection	Classe de protection I - conducteur de protection
Fixation du câble	Amovible
Les interfaces	USB 3.0

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

KERN OZL 464C832

Le microscope polyvalent flexible et abordable avec fonction zoom, solution numérique pour les écoles, les établissements de formation, les organismes de contrôle et les laboratoires.

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	590×440×390 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	5,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3 W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	3 W
Variable	Éclairage incident + Éclairage transmis, séparé

Les fonctions

Standard

