KERN MWA 300K-1PM

Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrrampen für bequemes Auffahren – mit Medizinzulassung für den professionellen, stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	MWA 300K-1PM
Modell-Reihe	MWA
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Rollstuhlwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761193048
Vorgängermodell	MWA 300K-1PM-2.017a
Geplanter Starttermin	2017-2HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	300 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Eichwert (e)	0,1 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Stahl, lackiert
Libelle	Yes
Wägefläche (d)	880×840 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	880×840 mm
Abmessungen komplett montiert (BxTxH)	1.180×1.130×1.180 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	6×15 V AA
Betriebszeit	20 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	40 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,1 kg
Ablesbarkeit	0,1 kg
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Wägeeinheiten	Kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Max. Abweichung bei exzentrischer Belastung (1/3 max)	0,1 kg

KERN MWA 300K-1PM

Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrrampen für bequemes Auffahren – mit Medizinzulassung für den professionellen, stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik, optional mit Eichung

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.255×1.100×285 mm
Bruttogewicht	90 kg
Nettogewicht	80 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	7 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	7 kg
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung	
Eichwert E	0,1 kg
Mindestlast (Min)	2 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III
MPG-Klasse	1m
CND-Code	V0399
GMDN-Code	15053

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-129

Funktionen

Standard



Option



Factory

