








**Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !**

# Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce à la protecion IP65 et à l'écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, homologation en option

## Caractéristiques

- Conçue pour les conditions d'hygiène très strictes de l'industrie alimentaire
- Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
- 1 Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (uniquement en fonctionnement sur batterie)
- Affichage très rapide des valeurs de pesées : 2 s env.
- 2 Double affichage à l'arrière de la balance
- Dimensions compactes
- 3 Pesage innovant avec plage de tolérance : la couleur de l'écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
- Grâce au fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
- Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé
- Housse de protection transparente de série

## Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 263×203 mm
- Dimensions totales L×P×H 286×316×126,5 mm
- Poids net env. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

DE SÉRIE | OPTION | FACTORY




1

| Modèle | Portée | Lecture | Échelon d'homologation | Charge minimale | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Homologation | Cert. d'étalonnage |
| | [Max] | [d] | [e] | [Min] | M | Accr. DAkkS |
| KERN | kg | g | g | g | KERN | KERN |
| **WTB 1K-4N** | 1,5 | 0,2 | - | - | - | 963-127 |
| **WTB 3K-4N** | 3 | 0,5 | - | - | - | 963-127 |
| **WTB 6K-3N** | 6 | 1 | - | - | - | 963-128 |
| **WTB 10K-3N** | 15 | 2 | - | - | - | 963-128 |
| **WTB 30K-3N** | 30 | 5 | - | - | - | 963-128 |
| Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation. | | | | | | |
| **WTB 1K-4NM** | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 10 | 965-227 | 963-127 |
| **WTB 3K-3NM** | 3 | 1 | 1 | 20 | 965-227 | 963-127 |
| **WTB 6K-3NM** | 6 | 2 | 2 | 40 | 965-228 | 963-128 |
| **WTB 10K-3NM** | 15 | 5 | 5 | 100 | 965-228 | 963-128 |
| **WTB 30K-2NM** | 30 | 10 | 10 | 200 | 965-228 | 963-128 |

! JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK