FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
RIB 30K-2HM

Fecha: 14.05.2026

ESPANOL



Balanza de tienda de alta calidad con memoría de artículos y fácil manejo, opcionalmente con homologación

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPANOL

DESCRIPCIÓN

- Soporte para elevar el indicador retroiluminado, altura del soporte aprox. 405 mm
- Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
- 10 teclas de precio directo para precios de artículos recurrentes
- Memoria (PLU) para 20 precios de artículo
- Gestión de la energía: La iluminación de fondo se puede apagar a los 5 seg.
- Diseño resistente a la suciedad gracias a las canaletas para el agua en el borde de la carcasa y los anillos de junta por encima de las entradas superiores de la carcasa
- Capota protectora incluida en el suministro

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	RIB 30K-2HM
Serie de modelos	RIB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de alimentos
Grupo de productos	Balanzas peso-precio
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761180789
Número del arancel aduanero	84238125
CE Label	yes
País de origen	CN
Verificación permitida	yes

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	15 kg; 30 kg
Legibilidad	0,005 kg; 0,01 kg
Valor de verificación (e)	0,005 kg; 0,01 kg
Carga mínima (Min)	0,1 kg; 0,2 kg

Datos técnicos - Construcción

Plato de pesaje del material	acero inoxidable
Nivel de burbuja	yes
Pies de tornillo giratorios	yes
Superficie de pesaje (d)	294×225 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	294×225 mm
Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	325×340×405 mm
Material carcasa	plástico
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	18 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	sin batería
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK
Tiempo de carga	14 h
Tensión de entrada	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	80 h

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,005 kg; 0,01 kg
Legibilidad	0,005 kg; 0,01 kg
Peso de ajuste recomendado	30 kg (M1)
Repetibilidad	0,005 kg; 0,01 kg
Unidades de pesaje	kg
Número de rangos de pesaje	2
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	450×400×210 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	3,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

ESPANOL

Componente de embalaje - por peso - papel	100 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	1240 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	16 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación E	0,005 kg; 0,01 kg
Carga mínima Min	0,1 kg; 0,2 kg
Verificación por KERN posible	yes
Clase de verificación	III

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128
Verificación	965-228

FUNCIONES

Standard



Option

DAkkS

Factory

M

ESPANOL

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
GAB-A04	Uso con acumulador interno KERN GAB-A04
RIB-A01	Capota protectora KERN RIB-A01
YKA-20	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-20

SERVICIOS

Modelo	Descripción
965-228	Verificación / Evaluación de la conformidad según NAWI (2014/31/UE) KERN 965-228
963-128	Calibración DAkkS 963-128
961-248	Ajuste para el lugar de instalación 961-248
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
GAB-A04	Uso con acumulador interno KERN GAB-A04
RRIB-2001	Junta KERN RRIB-2001
RRIB-2003	Junta KERN RRIB-2003
RRIB-3001	Pantalla LCD RRIB-3001
RRIB-5001	Aansluitbus RRIB-5001
RRIB-6001	Placa de pesaje KERN RRIB-6001
RRIB-6002	Placa de pesaje del portador KERN RRIB-6002
RRIB-8001	Pie de ajuste RRIB-8001
RRIB-8002	Tapa del compartimento de las pilas RRIB-8002
RRIB-8003	Dragonfly RRIB-8003
RRIB-9001	Anillo de protección contra el polvo, listo KERN RRIB-9001
YKA-20	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-20
RRIB-4001	Lámina de teclado KERN RRIB-4001
RRIB-2005	Componente electrónico KERN RRIB-2005

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Valor de verificación (e)	Carga mínima (Min)
RIB 10K-3HM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,04 kg; 0,1 kg
RIB 30K-2HM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,1 kg; 0,2 kg
RIB 6K-3HM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	0,001 kg; 0,002 kg	0,02 kg; 0,04 kg
RIB 10K-3M	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,04 kg; 0,1 kg
RIB 30K-2M	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,005 kg; 0,01 kg	0,1 kg; 0,2 kg
RIB 6K-3M	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	0,001 kg; 0,002 kg	0,02 kg; 0,04 kg