KERN OCM 167

Il microscopio invertito da laboratorio per uso biologico con fluorescenza



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OCM 167
Modello-Serie	OCM-1
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761478329
Modello precedente	OCM 167-2.021a; OCM 167-2.024a
Data di inizio prevista	2024-2HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Oculare	Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Obiettivi standard	10x;20x;40x;PH 20x
Qualità dell'obiettivo	Planare infinito
Illuminazione	5W LED (luce trasmessa), 5W LED (luce riflessa)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Invertito
Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	45°
Posizioni del nasello	5
Distanza occhio (max)	76 mm
Distanza oculare (min)	48 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Distanza di spostamento del tavolo	128 mm;180 mm
Tipo di condensatore	Standard
Apertura del condensatore	0,3
Montaggio del condensatore	Fisso
Dimensioni (L×P×H)	782×304×530 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Spina di alimentazione	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	660×585×550 mm
Peso lordo	20 kg
Peso netto	16 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	3.339,41 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	28,788 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1.429,8 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Yes

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione	Luce riflessa;Luce passante
Tipo di luce trasmessa	LED
Intensità della luce trasmessa	5 W
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	5 W
Dimmerabile	Luce passante

Funzioni

Standard

