

Découvrez plus de détails et d’accessoires assortis en ligne !

Version avec portes coulissantes automatiques et autres caractéristiques innovantes

Caractéristiques

- 1 Grande chambre de protection en verre: avec 3 portes coulissantes automatiques qui s’ouvrent et se ferment à l’aide de capteurs et un ionisateur de série. Grâce à la fonction mémoire, la balance enregistre jusqu’où les portes coulissantes ont été ouvertes. Ceci évite les impuretés et accélère les procédures. Un actionnement « léger » des portes coulissantes active la fonction Push et les portes s’ouvrent/se ferment automatiquement. Ouverture possible à l’aide d’un bouton
- 2 Ionisateur (inclus) activable en appuyant sur un bouton
- Le pare-vent interne réglable minimise l’influence des courants d’air dans la chambre de pesée et garantit une stabilité maximale de la valeur de pesée., uniquement pour les modèles 0,01 mg de la série ABP-A
- 3 Support de fiole Erlenmeyer, inclus dans la livraison pour ABP 200-5M et ABP 200-5AM
- 4 De série pour les modèles avec [d] 0,01 mg: Plateau de pesée multifonction

Caractéristiques techniques

- Écran OLED, hauteur de chiffres 12 mm autoluminescent, très lumineux et bien contrasté, pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
- Dimensions surface de pesée ⌀ 91 mm, inox
- Espace de pesée L×P×H 166×156×220 mm
- Dimensions totales L×P×H 220×370×350 mm
- Poids net env. 8 kg
- Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

DE SÉRIE

OPTION

FACTORY

Modèle	Portée	Lecture	Échelon d’homologation	Charge minimale	Reproductibilité	Linéarité	Options	
							Homologation	Cert. d’étalonnage
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			M I	Accr. DAkkS
KERN	g	mg	mg	mg	mg	mg	KERN	KERN
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l’homologation en même temps Une homologation ultérieure n’est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l’adresse complète du lieu d’utilisation.								
ABP 100-5AM	135	0,01	1	1	0,05	± 0,1	965-201	963-101
ABP 200-5AM	220	0,01	1	1	0,015	± 0,1	965-201	963-101
ABP 200-4AM	220	0,1	1	10	0,1	± 0,2	965-201	963-101
ABP 300-4AM	320	0,1	1	10	0,15	± 0,3	965-201	963-101
Balance à échelons multiples, passe automatiquement à la plage de pesée [Max] et à la lecture [d] immédiatement supérieures ou inférieures en cas d’augmentation ou de diminution de la charge.								
ABP 100-5DAM	52 | 120	0,01 | 0,1	1 | 1	1	0,02 | 0,1	± 0,05 | 0,2	965-201	963-101
ABP 200-5DAM	102 | 220	0,01 | 0,1	1 | 1	1	0,05 | 0,1	± 0,1 | 0,2	965-201	963-101