# KERN SXC 10K-3LM

Conectado para la industria del futuro: Balanza de plataforma de acero inoxidable, hasta cuatro interfaces y memoría fiscal opcional, homologación opcional




| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | SXC 10K-3LM |
| Serie de modelos | SXC |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas industriales |
| Grupo de productos | Balanzas de plataforma |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761359024 |
| Modelo predecesor | SXS 10K-3LM |
| Fecha de inicio prevista | 2023-2HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 6 kg;15 kg |
| Legibilidad | 0,002 kg;0,005 kg |
| Peso mínimo por pieza | 20 g |
| Peso neto | 7,37 kg |
| Tamaño de la plataforma | 400×300 mm |
| Longitud del cable del indicador | 3 m |
| Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl) | 400×300×111 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al) | 232×150×77,3 mm |
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Material Construcción de la plataforma | Acero inoxidable |
| Nivel de burbuja | Yes |
| Pies de tornillo giratorios | Yes |
| Superficie de pesaje (d) | 400×300 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 400×300 mm |
| Longitud del cable indicador | 3 m |
| Montaje en pared | Yes |
| Indicador de protección IP | IP68 |
| Plataforma de protección IP | Sin protección IP |
| Célula de carga con protección IP | IP68, IP69K |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 48 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería | sin batería |
| Adaptador de red/adaptador incluido | EURO |
| Tiempo de carga | 8 h |
| Tensión de entrada | 110 V - 240 V AC |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 48 h |

# KERN SXC 10K-3LM

Conectado para la industria del futuro: Balanza de plataforma de acero inoxidable, hasta cuatro interfaces y memoría fiscal opcional, homologación opcional

| | |
|---|---|
| Batería recargable | Acumulador opcional - interno |
| Interfaz | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory) |

## Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,002 kg;0,005 kg |
| Legibilidad | 0,002 kg;0,005 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 15 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,002 kg;0,005 kg |
| Resolución | 3.000, 3.000 |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 3 s |
| Tiempo de calentamiento | 10 min; 10 min |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Unidades de pesaje | %;ffa;g;kg;PCS |
| conexión de la célula de carga | 6-Leiter |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 0 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 800×465×225 mm |
| Peso bruto | 10 kg |
| Peso neto | 8 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 1.140 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 1.140 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 7.500 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 2 g |
| Peso mínimo por pieza | 5 g |

## Datos técnicos - Verificación

| | |
|---|---|
| Valor de verificación (e) | 0,002 kg;0,005 kg |
| Carga mínima (Min) | 0,04 kg;0,1 kg |
| Verificación por KERN posible | Yes |
| Clase de verificación | III |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-128 |
| Verificación | 965-228 |

## Funciones

### Standard




### Option




### Factory

