# KERN PEJ 2200-2M

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali, opzionalmente con omologazione



| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | PEJ 2200-2M |
| Modello-Serie | PEJ |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilance di precisione |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761311152 |
| Modello precedente | PEJ 2.200-2M-2.022a |
| Data di inizio prevista | 2023-2HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90160010 |
| CE Label | Sì |
| Paese di origine | JP |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 2.200 g |
| Leggibilità | 0,01 g |
| Ripetibilità | 0,01 g |
| Linearità | ± 0,02 g |
| Peso minimo del pezzo | 100 mg |
| Superficie di pesata (d) | 200×200 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH) | 220×333×93 mm |
| Livella a bolla d'aria | Sì |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Piedi a vite girevoli | Sì |
| Materiale dell'involucro | Alluminio fuso |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 200×200 mm |
| Superficie di pesata (d) | 200×200 mm |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 14 mm |
| Retroilluminazione | LED è auto-luminoso |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tensione di ingresso | 100-240V AC; 0,6 A; 50/60Hz |
| Interfacce | Digital I/O (optional, factory);RS-232 serienmäßig - 2x |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso interno (automatica) |
| Linearità | ± 0,02 g |
| Peso minimo (USP) | 20 g |
| Leggibilità | 0,01 g |
| Ripetibilità | 0,01 g |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 3 s |
| Tempo di riscaldamento | 120 min |
| Carati - capacità massima | 11.000 ct |

# KERN PEJ 2200-2M

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali, opzionalmente con omologazione

| | |
|---|---|
| Carato - lettura | 0,1 ct |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 30 °C |
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |

| Dati tecnici - Imballaggio e spedizione | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 330×440×215 mm |
| Peso lordo | 8 kg |
| Peso netto | 6 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta | 165 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 905 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 30 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 0 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - legno | 0 g |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma | 100 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

| Dati tecnici - Dati di conteggio | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 220.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 10 mg |
| Peso minimo del pezzo | 100 mg |

| Dati tecnici - Verifica | |
|---|---|
| Valore di verifica (e) | 0,1 g |
| Carico minimo (Min) | 0,5 g |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Sì |
| Classe di verifica | II |

| Servizi opzionali | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-127 |
| Verifica | 965-216 |

## Funzioni

### Standard




### Option



### Factory

