

KERN EMB 5.2K1

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	EMB 5.2K1
Modello-Serie	EMB
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance scolastiche
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761076549
Data di inizio prevista	2006-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	5200 g
Leggibilità	1 g
Ripetibilità	1 g
Linearità	± 3 g
Superficie di pesata (d)	150 mm
Peso di regolazione consigliato	5 kg (M1)

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento	170×244×39 mm
Piastra di pesatura del materiale	Plastica
Materiale dell'involucro	Plastica
Superficie di pesata (d)	150 mm

Dati tecnici - Display

Altezza del display	15 mm
Retroilluminazione	No

Dati tecnici - Alimentazione

Batteria	9 V Block
Tempo di funzionamento	35 h

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 3 g
Leggibilità	1 g
Peso di regolazione consigliato	5 kg (M1)
Ripetibilità	1 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Intervallo di tara	5200 g
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Dwt;g;oz;ozt

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	205×265×70 mm
----------------------------	---------------

KERN EMB 5.2K1

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie

KERN®

Peso lordo	0,70 kg
Peso netto	0,55 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	5 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	720 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	5 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	98 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	23 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkKS	963-128

Funzioni

Standard



Option

