KERN HK-D

Duromètre Leeb Premium



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	HK-D
Model-Serie	HK
Assortiment	Appareils de test et de mesure
Type de produit	Essais de dureté
Groupe de produits	Duromètres (Leeb)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761139473
Modèle prédécesseur	HK-D-2.019a
Date de début prévue	2012-1HJ
Numéro de tarif douanier	90241040
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Max. HLx	960
Min. HLx	170
Echelles de dureté	HLD

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	132×82×31 mm
Matériau du boîtier	Fonte d'aluminium

Caractéristiques techniques - Affichage	
Type d'affichage	Graphique LCD

Données techniques - Alimentation électrique	
Alimentation électrique	Pile
Type de batterie	Alcalin (-manganèse)
Quantité de piles	2×15 V AA

Données techniques - Système de mesure	
Lisibilité (HLx)	1
Tolérance (% de la valeur maximale)	1%
Unités	HB;HL;HRB;HRC;HV
Elément d'essai - poids - minimum	2 kg
Sonde de mesure - longueur	14,6 cm
Sonde de mesure - diamètre	2 cm

Caractéristiques techniques - Fonctions	
Calcul de la moyenne	Yes
Détection automatique du capteur	Yes
Mesure à 360	Yes
Interface	USB-Device

Données techniques - Conditions environnementales	
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température minimale de fonctionnement	-10 °C

Température maximale de stockage	40 °C
Température minimale de stockage	-10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	370×220×87 mm
Poids brut	1,6 kg
Poids net	0,45 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	Pile sèche (Numéro ONU Alcaline : aucune, NiMH : 3496 - Instruction d'emballage #1)
Composant de l'emballage - en poids - carton	165 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	40 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	545 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	20 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Mémoire	Yes

Services en option	
Étalonnage en usine	961-131

Les fonctions

Standard



Option

