KERN OBL 146

Microscope à contraste de phase de haute qualité – spécialement préconfiguré avec de nombreuses de possibilités pour une extension flexible



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OBL 146
Model-Serie	OBL-14
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à lumière transmis
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761267794
Modèle prédécesseur	OBL 145
Date de début prévue	2022-1HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN
Distribution sélective	0

Données techniques - Primaire	
Système optique	Infinity
Tube	Binoculaire
Oculaire	Oculaire HWF 10x / Ø 20 mm avec traitement antifongique, point oculaire élevé
Objectifs standard	100x;4x;PH 10x;PH 40x
Qualité des objectifs	Plan E corrige a l'infini / Plan
Illumination	LED 3W (lumière transmise)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Type de tube	Butterfly
Angle du tube	30°
Rotation du tube	Oui
Positions de l'embout	4
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	Unilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macro-/micrométrique coaxial
Entraînement fin minimum	0,002 mm
Distance de déplacement de la table	76 mm;52 mm
Type de condenseur	Condensateur de contraste de phase
Ouverture du condenseur	1,25
Montage du condenseur	Fixe
Dimensions (L×P×H)	395×200×380 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Fiche d'alimentation	Fiche creuse, pôle positif à l'intérieur, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieur 2,5 mm, longueur 10 mm
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection

KERN OBL 146

Microscope à contraste de phase de haute qualité – spécialement préconfiguré avec de nombreuses de possibilités pour une extension flexible

Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	546×380×280 mm
Poids brut	9 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	2,312 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.724,75 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	11,56 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	575,688 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification	
WEEE	Oui

Données techniques - Illumination	
Directions d'illumination	Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3 W
Variable	Éclairage transmis

Les fonctions

Standard



Option

