KERN PBJ 600-3M

Balance de laboratoire multifonction avec système de pesée Single-Cell, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PBJ 600-3M
Model-Serie	PBJ
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761492769
Modèle prédécesseur	PBJ 620-3M
Date de début prévue	2026-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	PH

Données techniques - Primaire	
Portée Max	620 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g
Linéarité	± 0,002 g
Poids minimum de la pièce	10 mg
Surface de pesée (d)	113×110 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	191×317×79 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Fonte d'aluminium
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	113×110 mm
Material draft shield	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	14 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Les interfaces	RS-232 de série - 2x

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Poids minimum (USP)	2 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2,5 s
Plage de tarage	620 g
Temps de préchauffage	4 h

Données techniques - Conditions environnementales

KERN PBJ 600-3M

Balance de laboratoire multifonction avec système de pesée Single-Cell, homologation en option

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	585×370×260 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	3,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,517 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	620.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 mg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,01 g
Charge minimale (Min)	0,1 g
Vérification par KERN possible	Oui
Classe de vérification	I

Services en option

DAkkS Calibrage	963-103
Vérification	965-201

Les fonctions

Standard



Option

DAkkS

Factory

M