KERN HFC 5T-3

Balance à grue compacte pour utilisation dans conditions exigeantes ou espaces limités, avec terminal portatif confortable



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	HFC 5T-3
Model-Serie	HFC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance à grue
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761144613
Date de début prévue	2014-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	5.000 kg
Lecture	2 kg
Poids net	3,9 kg
Balance suspendue (A)	90 mm
Balance suspendue (B)	62 mm
Balance suspendue (C)	100 mm
Balance suspendue (D)	255 mm
Echelle suspendue (E)	165 mm
Echelle de suspension (F)	30 mm
Echelle de suspension (G)	30 mm

Données techniques - Construction	
Boîtier du matériau	Acier
Dimensions du boîtier (LxPxH)	90×61×255 mm
Fréquence de mesure interne	10 Hz
TUEV (TÜV)	Yes

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	23 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	3×15 V AA
Temps de fonctionnement	40 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	30 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 4 kg
Lecture	2 kg
Poids d'ajustement recommandé	3.000 kg (M3)
Répétabilité	2 kg

KERN HFC 5T-3

Balance à grue compacte pour utilisation dans conditions exigeantes ou espaces limités, avec terminal portatif confortable

Résolution	2.500
Temps de préchauffage	10 min
Unités de pesage	Kg;lb;N

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	405×505×125 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,0 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3496
Composant de l'emballage - en poids - carton	950 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	950 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-132H

Les fonctions

Standard



Option

