KERN SFB 50K5HIP

Balance plateforme en inox avec classe de protection IP65/IP67 et affichage sur colonne



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	SFB 50K5HIP
Model-Serie	SFB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761247970
Modèle prédécesseur	SFB 50K5HIP-2.017a; SFB 50K5HIP-2.020a
Date de début prévue	2021-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	50 kg
Lecture	0,005 kg
Poids net	7,5 kg
Taille de la plate-forme	300×240 mm
Longueur du câble de l'indicateur	0 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×240×107 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	266×165×96 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	300×240 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	300×240 mm
Longueur du câble de l'indicateur	0 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	IP65
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	52 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	110 V - 230 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h

KERN SFB 50K5HIP

Balance plateforme en inox avec classe de protection IP65/IP67 et affichage sur colonne

Les interfaces	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 (optional, factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,005 kg
Lecture	0,005 kg
Poids d'ajustement recommandé	50 kg (M1)
Répétabilité	0,005 kg
Résolution	10.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	-50 kg
Temps de préchauffage	30 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	G;Hj, tJ;kg;lb;lb:oz
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	95 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	10 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	695×415×225 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	2800
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.140 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1.140 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128

Les fonctions

Standard



Option



Factory

