# KERN SFE 100K-2XLNM

Bilancia a piattaforma con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, opzionalmente con omologazione



| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | SFE 100K-2XLNM |
| Modello-Serie | SFE |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance a piattaforma |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761244665 |
| Modello precedente | SFE 100K-2XLM; SFE 100K-2XLNM-2.020a |
| Data di inizio prevista | 2021-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 150 kg |
| Leggibilità | 0,05 kg |
| Peso netto | 20,2 kg |
| Dimensioni della piattaforma | 650×500 mm |
| Lunghezza del cavo dell'indicatore | 3 m |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 650×500×139 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H) | 195×118×83 mm |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Materiale Costruzione della piattaforma | Acciaio verniciato a polvere |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Superficie di pesata (d) | 650×500 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 650×500 mm |
| Lunghezza cavo indicatore | 3 m |
| Montaggio a parete | Yes |
| Indicatore di protezione IP | IP65 |
| Piattaforma di protezione IP | Nessuna protezione IP |
| Cella di carico con protezione IP | IP65 |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 22 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | EURO;UK;US |
| Tempo di ricarica | 12 h |
| Tensione di ingresso | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 35 h |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |

# KERN SFE 100K-2XLNM

Bilancia a piattaforma con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, opzionalmente con omologazione

| | |
|---|---|
| Linearità | ± 0,05 kg |
| Leggibilità | 0,05 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 150 kg (M1) |
| Ripetibilità | 0,05 kg |
| Risoluzione | 3.000 |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 2 s |
| Intervallo di tara | 149,95 kg |
| Tempo di riscaldamento | 10 min |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |
| Unità di pesata | Kg |
| connessione della cella di carico | 6-Leiter |

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |
| Umidità minima | 0 % |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 675×1.045×250 mm |
| Peso lordo | 26 kg |
| Peso netto | 22 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Numero ONU | 3496 |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 2,5 kg |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 2,5 kg |

| | |
|---|---|
| Tempo di consegna | 1 d |

## Dati tecnici - Verifica

| | |
|---|---|
| Valore di verifica (e) | 0,05 kg |
| Carico minimo (Min) | 1 kg |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Yes |
| Classe di verifica | III |

## Servizi opzionali

| | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-129 |
| Verifica | 965-229 |

## Funzioni

### Standard




### Factory

