# KERN PBS 600-3

Balanza de laboratorio multifuncional con sistema de pesaje Single-Cell



| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | PBS 600-3 |
| Serie de modelos | PBS |
| Assortment | Escalas |
| Segment | Balanzas de laboratorio |
| Grupo de productos | Balanzas de precisión |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761492974 |
| Modelo predecesor | PBS 620-3M |
| Fecha de inicio prevista | 2026-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 90160010 |
| CE Label | Sí |
| País de origen | PH |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 620 g |
| Legibilidad | 0,001 g |
| Repetibilidad | 0,001 g |
| Linealidad | ± 0,002 g |
| Peso mínimo por pieza | 10 mg |
| Superficie de pesaje (d) | 113×110 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl) | 191×317×79 mm |
| Nivel de burbuja | Sí |
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Pies de tornillo giratorios | Sí |
| Material de la carcasa | Aluminio fundido |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 113×110 mm |
| Material protector contra corrientes de aire | Plástico |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 14 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO |
| Tensión de entrada | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Interfaz | RS-232 de serie - 2x |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Peso mínimo (USP) | 2 g |
| Peso de ajuste recomendado | 600 g (E2) |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 2,5 s |
| Tiempo de calentamiento | 4 h |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |

| | |
|---|---|
| Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 585×370×260 mm |
| Peso bruto | 4,8 kg |
| Peso neto | 3,6 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 165 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 1,517 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 30 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - madera | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma | 100 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 620.000 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 1 mg |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-103 |

## Funciones

### Standard




### Option

