# KERN IXS 30K-3

Balance plateforme à haute résolution avec afficheur IP68 en inox et écran XL




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | IXS 30K-3 |
| Model-Serie | IXS |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Balances industrielles |
| Groupe de produits | Balance plateforme |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761206236 |
| Modèle prédécesseur | IXS 30K-3-2.017a |
| Modèle successeur | IXC 30K-3 |
| Date de début prévue | 2018-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238129 |
| Statut du modèle | Yes |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 30 kg |
| Lecture | 0,001 kg |
| Poids minimum de la pièce | 10 g |
| Poids net | 11,125 kg |
| Taille de la plate-forme | 400×300 mm |
| Longueur du câble de l'indicateur | 3 m |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 400×300×89 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H) | 232×150×80 mm |
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Material Platform construction | Acier inoxydable, laqué |
| Niveau à bulle | Yes |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Surface de pesée (d) | 400×300 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 400×300 mm |
| Longueur du câble de l'indicateur | 3 m |
| Support mural | Yes |
| Indicateur de protection IP | IP68 |
| Plate-forme de protection IP | Non protection IP |
| Cellule de charge avec protection IP | IP65 |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 55 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | EURO |
| Temps de charge | 12 h |
| Tension d'entrée | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |

# KERN IXS 30K-3

Balance plateforme à haute résolution avec afficheur IP68 en inox et écran XL

| | |
|---|---|
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 80 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option (factory) |
| Les interfaces | Bluetooth (optional, factory);RS-232 (optional, factory);RS-485 (optional, factory) |

## Données techniques - Système de mesure

| | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,003 kg |
| Lecture | 0,001 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 30 kg (M1) |
| Répétabilité | 0,001 kg |
| Résolution | 30.000 |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 2 s |
| Plage de tarage | -30 kg |
| Temps de préchauffage | 120 min |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |
| Unités de pesage | Kg |
| connexion de la cellule de charge | 6-Leiter |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -10 °C |
| Humidité minimale | 0 % |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 500×635×218 mm |
| Poids brut | 14 kg |
| Poids net | 12 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 1 kg |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 1 kg |
| Délai de livraison | 1 d |

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

| | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 30.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 1 g |
| Poids minimum de la pièce | 10 g |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-128 |

## Les fonctions

### Standard




### Option




### Factory

