
KERN BIC 1T-4

Balance au sol haute résolution avec 2×3000 [d] et avec un excellent rapport qualité-prix



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	BIC 1T-4
Model-Serie	BIC
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances au sol
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761193178
Date de début prévue	2017-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	600 kg;1.500 kg
Lecture	0,2 kg;0,5 kg
Poids net	150 kg
Taille de la plate-forme	1.200×1.500 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	1.200×1.500 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1.200×1.500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1.200×1.500×108 mm
Plate-forme de protection IP	IP67
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	60 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,6 kg;1,5 kg
Lecture	0,2 kg;0,5 kg
Poids d'ajustement recommandé	1.500 kg (M1)
Répétabilité	0,2 kg;0,5 kg

KERN BIC 1T-4

Balance au sol haute résolution avec 2×3000 [d] et avec un excellent rapport qualité-prix

Résolution	3.000, 3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	-1.500 kg
Temps de préchauffage	10 min; 10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg;lb
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.270×1.560×240 mm
Poids brut	170 kg
Poids net	150 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - papier	1,12 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	0 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	9 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	32.800 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	3 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-130

Les fonctions

Standard



Option

