# KERN IFS 10K-4

Balance compteuse industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 75.000 points




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | IFS 10K-4 |
| Model-Serie | IFS |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Balances industrielles |
| Groupe de produits | Balances compteuses |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761144866 |
| Modèle prédécesseur | IFS 6K-4S |
| Date de début prévue | 2013-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 6 kg;15 kg |
| Lecture | 0,0001 kg;0,0002 kg |
| Résolution du comptage | 75.000 |
| Poids minimum de la pièce | 2 g |
| Poids net | 5,19 kg |
| Taille de la plate-forme | 300×240 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Niveau à bulle | Yes |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Surface de pesée (d) | 300×240 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 300×240 mm |
| Indicateur de protection IP | Non protection IP |
| Plate-forme de protection IP | Non protection IP |
| Cellule de charge avec protection IP | IP65 |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 16,5 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |
| Temps de charge | 12 h |
| Tension d'entrée | 100-240V~ 50/60Hz 190mA |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 18 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option (factory) |
| Les interfaces | RS-232 de série |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,0004 kg;0,0008 kg |
| Lecture | 0,0001 kg;0,0002 kg |

# KERN IFS 10K-4

Balance compteuse industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 75.000 points

| | |
|---|---|
| Poids d'ajustement recommandé | 15 kg (F2) |
| Répétabilité | 0,0001 kg;0,0002 kg |
| Résolution | 60.000, 75.000 |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 2 s |
| Plage de tarage | 15 kg |
| Temps de préchauffage | 120 min; 120 min |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |
| Unités de pesage | Kg |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | 0 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 695×405×220 mm |
| Poids brut | 7 kg |
| Poids net | 6 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 785 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 785 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

| | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 75.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 200 mg |
| Poids minimum de la pièce | 2 g |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-128 |

## Les fonctions

### Standard




### Option




### Factory

