KERN IFS 300K-3

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 60.000 Punkten



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	IFS 300K-3
Modell-Reihe	IFS
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Zählwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761144859
Geplanter Starttermin	2013-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	150 kg;300 kg
Ablesbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Auflösung der Zählung	60.000
Minimales Stückgewicht	50 g
Nettogewicht	20,15 kg
Plattformgröße	650×500 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	650×500 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	650×500 mm
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	16,5 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	18 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,014 kg;0,03 kg
Ablesbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (F2)
Reproduzierbarkeit	0,002 kg;0,005 kg
Auflösung	75.000, 60.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s

KERN IFS 300K-3

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 60.000 Punkten

Tara-Bereich	300 kg
Anwärmzeit	120 min; 120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.045×660×240 mm
Bruttogewicht	26 kg
Nettogewicht	22 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	2.269 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	2.269 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	60.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	5 g
Minimales Stückgewicht	50 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129

Funktionen

Standard



Option



Factory

