KERN PEJ 620-3M

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali, opzionalmente con omologazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PEJ 620-3M
Modello-Serie	PEJ
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761311169
Modello precedente	PEJ 620-3M-2.022a
Data di inizio prevista	2023-2HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	JP

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	620 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g
Linearità	± 0,003 g
Peso minimo del pezzo	10 mg
Superficie di pesata (d)	140×120 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	220×333×93 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Alluminio fuso
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	140×120 mm
Superficie di pesata (d)	140×120 mm
Materiale paravento	Plastica

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	14 mm
Retroilluminazione	LED è auto-luminoso

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100-240V AC; 0,6 A; 50/60Hz
Interfacce	Digital I/O (optional, factory);RS-232 serienmäßig - 2x

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Linearità	± 0,003 g
Peso minimo (USP)	2 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	4 h

KERN PEJ 620-3M

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali, opzionalmente con omologazione

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	30 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	330×440×215 mm
Peso lordo	7 kg
Peso netto	4,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	165 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	905 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	30 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	100 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	620.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 mg
Peso minimo del pezzo	10 mg

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica (e)	0,01 g
Carico minimo (Min)	0,1 g
Possibilità di verifica da parte di KERN	Sì
Classe di verifica	I

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-103
Verifica	965-201

Funzioni

Standard



Factory

