

## BROCHURE PRODUIT

---

# SAUTER FC-A02

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Bloc d'alimentation pour FC 5V, 1A; 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## DESCRIPTION

Bloc d'alimentation FC-A02

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Code article du modèle        | FC-A02                                                       |
| Model-Serie                   | FC                                                           |
| Assortiment                   | Sauter                                                       |
| Type de produit               | Mesure de la force                                           |
| Groupe de produits            | Appareils numériques de mesure de la force (capteur interne) |
| Type d'utilisation du produit | Pièce de rechange;Accessoire/service                         |
| Code EAN (Modèle)             | 404576 12 123 12                                             |
| Modèle successeur             | FS-E07                                                       |
| Numéro de tarif douanier      | 85044095                                                     |
| CE Label                      | oui                                                          |

### Données techniques - Alimentation électrique

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | EURO                                              |
| Classe de protection                 | classe de protection II - isolation de protection |

### Données techniques - Conditions environnementales

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Température maximale de fonctionnement | 50 °C |
|----------------------------------------|-------|

Température minimale de stockage 40 °C

### Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 78×56×27 mm                     |
| Poids brut                                       | 0,05 kg                         |
| Poids net                                        | 0,05 kg                         |
| Mode d'expédition                                | Service de colis                |
| Numéro UN                                        | Pas de marchandises dangereuses |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 10 g                            |
| Délai de livraison                               | 1 d                             |