KERN OBE 124

Élégant, dynamique et impressionnant - le microscope à lumière transmise polyvalent pour les écoles et les labos



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OBE 124
Model-Serie	OBE-12
Assortiment	Microscopes et métrologie optique
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope fluorescent
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761235984
Modèle prédécesseur	OBE 104
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Finie
Tube	Trinoculaire
Oculaire	Eyepiece HWF 10x / Ø 18mm with anti-fungus, high eye point
Objectifs standard	10x;40x;4x
Qualité des objectifs	Achromatique
Illumination	LED 3W (lumière transmise)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Type de tube	Butterfly
Angle du tube	30°
Rotation du tube	Yes
Positions de l'embout	4
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	Unilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macro-/micrométrique coaxial
Entraînement fin minimum	0,002 mm
Distance de déplacement de la table	50 mm;70 mm
Diaphragme d'ouverture	Yes
Type de condenseur	Abbe
Ouverture du condenseur	1,25
Montage du condenseur	Fixe
Dimensions (L×P×H)	360×150×320 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d’alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C

Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	440×380×280 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	2,024 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	800,492 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10,12 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	200,376 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3 W
Variable	Éclairage transmis

Les fonctions

Standard



Option

