# KERN CPE 6K-3

Balance de table compacte pour comptage rapide et simple, applications de Checkweighing et bien plus, résolution de comptage 30.000 points




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | CPE 6K-3 |
| Model-Serie | CPE |
| Assortment | Balances |
| Segment | Balances industrielles |
| Groupe de produits | Balances compteuses |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761252615 |
| Date de début prévue | 2022-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 6.000 g |
| Lecture | 0,2 g |
| Résolution du comptage | 30.000 |
| Poids minimum de la pièce | 2 g |
| Poids net | 3,1 kg |
| Taille de la plate-forme | 230×300 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Dimensions du boîtier (LxPxH) | 315×340×110 mm |
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Niveau à bulle | Yes |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Surface de pesée (d) | 230×300 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 230×300 mm |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 20 mm |
| Rétro-éclairage | LED blanc |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | EURO;UK |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 50 h |
| Les interfaces | RS-232 de série |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,6 g |
| Lecture | 0,2 g |
| Poids d'ajustement recommandé | 5 kg (F2); 1 kg (F2) |
| Répétabilité | 0,2 g |
| Résolution | 30.000 |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 2 s |

# KERN CPE 6K-3

Balance de table compacte pour comptage rapide et simple, applications de Checkweighing et bien plus, résolution de comptage 30.000 points

| | |
|---|---|
| Temps de préchauffage | 120 min |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |
| Unités de pesage | G;PCS |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 85 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | 0 °C |
| Humidité minimale | 15 % |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 415×375×185 mm |
| Poids brut | 4,0 kg |
| Poids net | 3,2 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Numéro UN | 3481 |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 800 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 400 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

| | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 60.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 200 mg |
| Poids minimum de la pièce | 1 g |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-128 |

## Les fonctions

### Standard




### Option

