KERN ABP 200-5DAM

Bilancia analitica Premium con porte scorrevoli automatiche e la nuovissima generazione Single-Cell per risultati di pesata altamente rapidi e stabili



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	ABP 200-5DAM
Modello-Serie	ABP-A
Assortment	Bilance
Segment	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance analitiche
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761312005
Data di inizio prevista	2023-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Yes
Paese di origine	PH

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	102 g;220 g
Leggibilità	0,00001 g;0,0001 g
Ripetibilità	0,00005 g;0,0001 g
Linearità	± 0,0001 g;0,0002 g
Valore di verifica (e)	0,001 g;0,001 g
Carico minimo (Min)	0,001 g

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni paravento, interno (L×P×H)	180×259×221 mm
Dimensioni paravento, esterno (L×P×H)	213×367×345 mm
Livella a bolla d'aria	Yes
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Yes
Materiale dell'involucro	Alluminio fuso, plastica
Dimensioni della piattaforma (L×P×H)	170×132×221 mm

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	12 mm
Retroilluminazione	LED è auto-luminoso

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Adattatore di rete	Alimentatore
Interfacce	RS-232 serienmäßig;USB-Device;USB-Host/Master

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica);Aggiustamenti con peso interno (manuale)
Linearità	± 0,0001 g;0,0002 g
Peso minimo (USP)	100 mg
Leggibilità	0,00001 g;0,0001 g
Ripetibilità	0,00005 g;0,0001 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	8 s;2 s

KERN ABP 200-5DAM

Bilancia analitica Premium con porte scorrevoli automatiche e la nuovissima generazione Single-Cell per risultati di pesata altamente rapidi e stabili

Intervallo di tara	220 g
Tempo di riscaldamento	8 h; 8 h
Sistema di pesatura	Single-Cell
Unità di pesata	Ct;dwt;ffa;g;g/mol;gn;HTI;m;mg;mom;MTI;oz;ozt;STI
Carati - capacità massima	1.100 ct
Carato - lettura	0,0001 ct; 0,001 ct

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	30 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Umidità minima	20 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	382×585×535 mm
Peso lordo	13 kg
Peso netto	8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	165 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	3,315 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	30 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	100 g

Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	2.200.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	0,1 mg
Peso minimo del pezzo	1 mg

Dati tecnici - Verifica

Valore di verifica E	0,001 g;0,001 g
Carico minimo (Min)	0,001 g
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	I

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-101
Verifica	965-201

Funzioni

Standard



Factory

