


1

Découvrez plus de détails et d’accessoires assortis en ligne !

Mesureur pratique des épaisseurs de revêtement, pour une utilisation quotidienne

Caractéristiques

- Sonde externe pour des accès difficiles
- Offset-Accur : Avec cette fonction, l‘instrument peut être ajusté avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce cas la précision sera de 1 % (ou moins) de la valeur affichée
- Unités éligibles : µm, inch (mil)
- Auto-Power-Off
- Type F : Revêtements isolants sur fer et acier
- Type N : Revêtements sur métaux non-magnétiques
- Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
- 1 Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

- Précision de mesure :
  - Standard : 3 % de la valeur mesurée
  - Offset-Accur : 1 % de la valeur mesurée
- Plus petite surface des échantillons (rayon)
  Type F
  - Convexe : 1,5 mm
  - Plane : 6 mm
  - Concave : 25 mm
  Type N
  - Convexe : 3 mm
  - Plane : 6 mm
  - Concave : 50 mm
- Épaisseur minimale du matériau de base : 300 µm
- Dimensions totales L×P×H 161×69×32 mm
- Fonctionnement sur piles, piles de série (4×1.5 V AAA)
- Poids net env. 0,75 kg

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Plague de mesure	Lecture	Objet en essai	Option
				Certificat d’étalonnage usine
SAUTER	[Max] µm	[d] µm		KERN
TB 1000-0.1F	100 | 1000	0,1 | 1	Type F	961-110
TB 1000-0.1FN	100 | 1000	0,1 | 1	Mesureur de combinaison Type F / Type N	961-112